

Ortner Felix
Au 41
6134 Vomp
Tel-Fax: 05242 / 61031

Mobil: 0664 / 4530617
Mobil: 0664 / 1277507

PARKETT STUDIO

**Verlegung
Renovierung
Pflegeprodukte**

info@parkett-studio.at www.parkett-studio.at

Pflegeanweisung versiegelte Parkettböden:

Zu den zweifellos wichtigsten Vorteilen eines Holzfußbodens zählt die leichte Pflege.

Die tägliche Pflege erfolgt am Einfachsten durch Staub saugen und ab und zu durch Wischen mit einem gut ausgewringenen Wischtuch (bitte nebelfeucht wischen). Verwenden Sie einen Cleaner verdünnt im lauwarmen Wasser.

Bei der Wartung sind die Anweisungen für die jeweilige Oberflächenbehandlung des Parkettherstellers zu beachten.

Spritzer hinterlassen keine Spuren, wenn sie sofort weggewischt werden. Wasserpfützen müssen umgehend beseitigt werden, besonders bei Buchenfußböden, da diese Holzart sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Für Räume, in denen häufig Spritzwasser vorkommt und zudem die Gefahr besteht, dass das Wasser nicht entfernt wird, empfehlen wir eine zusätzliche Lackierung des bereits im Werk lackierten Holzfußbodens oder die zusätzliche Pflege des eingeölkten Holzfußbodens nach dem Verlegen. Dadurch sorgt man für einen noch besseren Schutz vor Feuchtigkeit.

Mit einer Fußmatte vor und hinter der Eingangstür werden weniger Schmutz und Steinchen, arge Feinde eines jeden Fußbodens ins Haus getragen.

Befestigen Sie Filzunterlagen (keine Metallunterlagen, sie können Flecken und Riefen auf dem Laminat verursachen) unter den Möbelbeinen, auch so lassen sich unnötige Spuren und Kratzer im Fußboden vermeiden. Auch Stühle mit weichen Rollen für harte Bodenbeläge schaden auf Dauer, weil durch Schmutz an den Rollen Scheuerstellen und Riefen entstehen. Legen Sie deshalb eine Schutzmatte unter Rollstühle.

Wenn der Fußboden stärker abgenutzt ist, lässt er sich durch maschinelles Abschleifen und erneute Oberflächenbehandlung ausgezeichnet renovieren. Mehrschichtige Holzfußböden haben eine starke Nutzschiicht, die mehrfach abgeschliffen und wieder versiegelt werden kann.

Je nach Bedarf sollten Sie Ihren Parkettboden 1 – 2x im Jahr mit einem Refresher behandeln, um leichte Kratzer auszufüllen und stumpf gewordene oder zerkratzte Bodenoberflächen wieder aufzufrischen.

Ortner Felix
Au 41
6134 Vomp
Tel-Fax: 05242 / 61031

Mobil: 0664 / 4530617
Mobil: 0664 / 1277507



DAS „RICHTIGE“ RAUMKLIMA

FALSCHES RAUMKLIMA IST DIE URSACHE FÜR 90 % ALLER PROBLEME MIT PARKETTböDEN

Wenn sich im Winter die Erkältungen häufen, die Wäsche in Rekordzeit trocknet und sich plötzlich Fugen zwischen den Parkettdielen auftun, steht eines fest: im trauten Heim hat das Wüstenklima Einzug gehalten. Die Folgen für den Menschen sind Müdigkeit, Unwohlsein, trockene Schleimhäute und damit zusammenhängend oft Bronchitis oder Virusinfektionen. Die Auswirkungen für Holzfußböden sind unterschiedlich, meist abhängig von Holz- u. Verlegeart, aber meist ebenso negativ.

SCHWIMMEND VERLEGETS FERTIGPARKETT „arbeitet“ zum Beispiel über die gesamte verlegte Raumfläche. Ist der Abstand zwischen den Dielen und fix montierten Teilen wie z.B. Türstöcken, Heizungsrohren oder Wänden zu gering, kann sich der Holzfußboden bei wieder zunehmender Luftfeuchte nicht horizontal ausdehnen, sondern sucht sich den Weg nach oben – die „bucklige Welt“ im Wohnzimmer ist dann garantiert.

Ist der Boden mit dem Untergrund durch **VERKLEBUNG** oder **NAGELN** fix verbunden, arbeiten die Bodenelemente „in sich“, also jede Dielen und jeder Stab ziehen sich einzeln zusammen oder dehnen sich aus. Hier führt falsches Raumklima zu Rissen und Fugen, bei mehrschichtigem Parkett können sich im schlimmsten Fall sogar die Decklamellen ablösen oder die Lamellen von Mosaikparkett machen sich selbstständig.

Der **BEWEGUNGSDRANG** ist bei jeder Holzart unterschiedlich. Die in unseren Regionen so beliebte Buche mit ihren Vorzüge wie hohe Härte und optisch ansprechende Maserung besitzt zum Beispiel ein sehr ungünstiges

Quell- u. Schwindverhalten und kann sich in einem großen Raum unter ungünstigen Umständen schon mal um mehrere Zentimeter ausdehnen oder zusammenziehen.

Wer sich nun mit einem LAMINATBODEN auf der sicheren Seite währt, irrt, denn diese Parkettnachahmung besteht zum überwiegenden Teil aus mit Kunstharz verbundenen Holzschnitzeln und unterliegt somit ebenfalls dem Drag zu Expansion und Kontraktion, und das einerseits gleich stark, aber im Gegensatz zu echtem Holz sogar in alle drei Raumrichtungen.

Im Schadensfall aufgrund falschen Raumklimas ist eine Schuld klarerweise nicht dem Material anzulasten, was auch von den Parkettherstellern immer wieder betont wird, aber beim Parkettkauf leider oft keine Erwähnung findet. Holz ist eben ein natürliches Material, das zwar hervorragende Eigenschaften besitzt sich aber nicht zwingen lässt und ein Leben lang auf geänderte Umweltverhältnisse reagiert.

Entspannend und wohltuend für Mensch und Holzfußböden wirken eine ausgeglichene, konstante Temperatur **zwischen 19 und 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %**. Die in unseren Breiten übliche Zentralheizung (Konvektionsheizung) ist durch die starke Luftumwälzung und Luftaustrocknung leider denkbar ungünstig, hier empfehlen sich daher elektrische Raumluftbefeuchter oder Verdampfer. Auch Zimmerpflanzen (es gibt sogar speziell dafür gezüchtete Arten) können helfen, ebenso wie oftmals, kurzes Lüften.

Die wohnbiologisch idealen Komponenten bestehen einer Strahlungsheizung (Kachelofen), Wänden aus Holz oder Ziegeln sowie einem Holzfußboden, der vorzugsweise offenporig (nicht versiegelt, sondern geölt) bleiben sollte. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für ein gesundes Wohlfühlklima geschaffen uns sicherlich jahrelang viel Freude mit Ihrem Parkettboden – ohne Risse und Fugen.