



antigua
Strong floors for a hard life!



Pflegeanweisung

Antigua Designervinyl-Fertigfußboden

Nach der Verlegung sollte Ihr antigua Designervinyl-Fertigfußboden, sofern er ganz sauber ist, nebelbeuchtet mit lauwarmem Wasser einmal gewischt werden.

Erstpflge:

Für einen zusätzlichen Schutz kann auf den gesäuberten und abgetrockneten Bodenbelag die KWG Boden-Pflege & -Reinigung, mit einem geeigneten Wischmopp, pur aufgetragen werden

Tägliche Reinigung und Pflege (Unterhaltsreinigung):

Zuerst entfernen Sie mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand. Anschließend geben Sie ca. 50 ml KWG-Boden-Pflege & -Reinigung in 10 Liter sauberes Wischwasser. Wischen Sie Ihren Boden nur nebelbeuchtet und begehen Sie den Boden erst wenn er abtrocknet ist.

Fleckenentfernung und Intensivreinigung

Der Einsatz von KWG Boden-Intensivreiniger wird dann erforderlich, wenn starke „auch punktuelle“ Verschmutzungen entfernt werden sollen oder Flecken vorhanden sind. Der KWG Boden-Intensivreiniger wird unverdünnt angewandt. Einfach partiell aufsprühen und kurz einwirken lassen, dann mit einem Schwamm oder einer Bürste leicht einmassieren, den gelösten Schmutz oder Fleck sofort mit einem feuchten Schwamm oder Mopp aufnehmen. Mit klarem Wasser nebelbeuchtet nachwischen. Nach der Intensivreinigung muss die Unterhaltsreinigung und Pflege mit KWG-Boden-Pflege & -Reinigung pur oder verdünnt erfolgen. Siehe hierzu auch die Gebrauchsanleitung auf den Gebinden.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sind aufgrund von Versuchen erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht vor der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleich bleibende Qualität unserer Produkte.

Mit Erscheinen eines neuen Prospekts verliert der vorherige seine Gültigkeit. 06/2012

Acht wichtige Tipps und Hinweise für lange Freude mit Ihrem neuen KWG-Bodenbelag.

Grundsätzlich darf der Boden nur nebelbeuchtet gewischt werden. Pfützenbildungen sind zu vermeiden, da sie zu Aufquellungen des Bodens führen können.

Arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für den saubere KWG Boden-Pflege & -Reinigung, den anderen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Bodenwischttuchs.

Stärkere punktuelle Verschmutzungen lassen sich mit dem KWG Boden-Intensivreiniger gezielt entfernen. Den gelösten Schmutz sofort aufnehmen und neutralisieren, dann mit KWG Boden-Pflege & -Reinigung nachwischen.

Die Pflege und Reinigung darf ausschließlich mit KWG Boden-Pflege & -Reinigung vorgenommen werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der KWG Boden-Pflege & -Reinigung Behandlung kann zu Schäden an der Oberfläche führen.

Solange der KWG Boden-Pflege & -Reinigung-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwacht werden.

Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich mit Schmutzfangmatten. Stühle, Tische und andere Möbelstücke mit Filzgleitern versehen. Hinweis: Nach DIN 68131 müssen im Büro- bzw. Objektbereich spezielle Stuhlrollen (für Parkett geeignet) verwendet werden. Eine Stuhlrollenunterlage ist je nach Strapazierung erforderlich.

Kork hellt im Vergleich zu Holz, das durch Lichteinfluss nachdunkelt, auf. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist für entsprechende Beschattung (Rollo, Gardinen etc.) zu sorgen, um die produktspezifische Aufhellung des Korkbodens abzuschwächen.

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des Bodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. 20°C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit muß mit einer Fugenbildung beim Boden gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

PARKETTSTUDIO FELIX ORTNER
Au 41
6134 Vomp

TELEFON
05242/ 61 031

WEB
www.parkett-studio.at